

АТИ 5000

Комплекты Came АТИ5000

Привода АТИ - это бестселлер от САМЕ в России. **Came АТИ5000** – самоблокирующийся привод со встроенными концевыми выключателями для створок шириной до 5м или до 1000 кг. Интенсивность 50%.

Came АТИ 5000, цена которого очень демократична – это универсальный и функциональный механизм. Его часто можно встретить на промышленных и общественных объектах. Он работает с 50-процентной интенсивностью и способен выдерживать даже достаточно напряженный режим. У привода Came АТИ 5000 линейная самоблокирующаяся конструкция, на него подается 220-вольтное напряжение. Если с электричеством возникнут проблемы, механизм можно разблокировать вручную, а для большей уверенности поставить дополнительные элементы резервного питания.

Функциональные характеристики:

Привод АТИ 5000 очень мощный, многоцелевой, экономный в обслуживании и простой в уходе. Комплект обычно состоит из двух устройств и управляющего блока ZF1N, поддерживающего все основные функции. Оборудование может регулировать скорость открытия ворот и выдает предельную мощность в каждом цикле. Came АТИ 5000 не страшны грязь, пыль и температурные перепады благодаря прочному корпусу из алюминия с порошковой покраской (его класс защиты – IP44). Оборудование останавливает створки и включает реверс при обнаружении препятствий, точно выставляет их угловые положения с помощью выключателей.

Благодаря закрывающему ходовой винт пластиковому щитку механика меньше загрязняется, и не требует много внимания к себе. При обслуживании Came АТИ 5000 цены тоже не покажутся высокими – он рассчитан на длительный ресурс использования, надежный и медленно изнашивается. Поэтому он так популярен среди покупателей. К тому же, Came АТИ 5000 – проверенное оборудование, которое не преподнесет владельцу неприятных сюрпризов. Этот привод технологичен, эргономичен, отличается продуманным и стильным дизайном.

Технические характеристики Came АТИ5000:

Питание двигателя: ~230 В 50/60 Гц

Макс. потребляемый ток: 1,2 А

Мощность: 150 Вт

Вращающий момент: 400 ÷ 3000 Нм

Передаточное число: 1/36

Время открывания: 32 с (90*)

Интенсивность использования: 50%

Класс защиты: IP44

Диапазон рабочих температур, °С: от - 20 до +55

Масса: 11 кг